林普 LINPU INSTRUMENTS

ELS-50光源

为电信、CATV市场领域的损耗测量提供良好功率稳定度和可靠性的便携式仪表，以及使用双波长和三波长的FTTH应用领域。

主要特点

- 坚固化设计
- 优秀的功率稳定度下执行损耗测量
- 可互换的连接适配器
- 长达60小时的电池工作时间
- 可识别光纤的话音调制功能

应 用

- CATV(有线电视)和电信领域的大功率配置
- 企业/LAN的单模和多模测量

技术指标[a]

型　号	23BL	235BL	12C
中心波长(nm)[b]	1310±20 1550±20	1310±20 1490±10 1550±20	850±25 1300+50/-10
谱宽(nm)[b,c]	≤5	≤5	≥40/120
输出功率(dBm)	≥-5	≥-5	≥-24/-21
功率不稳定度(dB)	±0.10	±0.10	±0.10
电池寿命(小时)[b]	60	60	60
调制发生(Hz)	270,1k,2k	270,1k,2k	270,1k,2k
保修时间(年)	1	1	1

注释：a.所有指标在23℃±3℃，使用FC/UPC连接器
b.典型值
c.对于激光和LED的-3dBm有效值
d.15分钟预热

订购信息

ELS－50－XX－LSA－89－XX

XX：
- ELS-50-23BL=1310/1550nm激光器(9/125μm)
- ELS-50-235BL=1310/1490/1550nm激光器(9/125μm)
- ELS-50-12C=850/1300nm LED(50/125μm)

XX：
- RB=带保护套
- OO=不带保护套

举例：ELS-50-12C-LSA-89-RB

通用规格

大小(H×W×D)	189mm × 78mm × 37mm
重量	0.4kg
温度	操作温度 -10℃到50℃ 存储温度 -40℃到70℃
相对湿度	0%到95%非冷凝

标准附件

- 软包
- LSA-89 FC连接适配器
- 具有5种语言的快速参考标签
- 校准证书
- 合格证书
- 三节AA电池

可选附件

- LSA-89(FC连接适配器，针对ELS-50光源)
- LSA-90(ST连接适配器，针对ELS-50光源)
- LSA-91(SC连接适配器，针对ELS-50光源)
- 说明书(使用向导)
- GP-10-081(软包)
- GP-2124(保护套)

❶ 橡皮保护套 ❷腕带 ❸保护盖 ❹支架

EXFO 专家级技术解决方案